ПАМЯТКА

О ПРАВИЛАХ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ

Почтовые ящики (далее – ящики, изделие, продукция) можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта с жёстким кузовом или контейнерах. При транспортировке и хранении изделий в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов. Требования к хранению: в упаковке изготовителя, в СУХОМ ПОМЕЩЕНИИ. Ящики могут эксплуатироваться помещениях при температуре окружающего воздуха от 0 до + 40ºС и относительной влажности не более 60% (без образования конденсата). Ящики навешиваются на стену. Конструкция не разборная. Попытка разобрать ящик приведет к повреждению изделия.

1 **Правила транспортировки и эксплуатации:**

- Ящики эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях;
- Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми или иметь принудительную вентиляцию.
- Продукция, в том числе в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

При транспортировке, хранении и эксплантации продукции:

- Не ударять ящики друг о друга, о борта транспортного средства и другие твердые выступающие предметы;
- Не наступать и наезжать на изделия;
- Не мять, не пробивать стенки, ребра и клапаны ящиков вилами или боковыми захватами автопогрузчиков, другими острыми предметами;
- Не перевозить продукцию в транспортных средствах, не приспособленных для перевозки (открытый борт, тент, совместно с другими грузами, которые могут повредить изделие).

2 Полимерное порошковое покрытие, нанесённое на внешней и внутренней поверхности элементов ящика, допускает проведение легкой влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, хлорсодержащие элементы и абразивы. В случае нанесения маркировки способом лазерной УФ печати, ее обработка влажным способом ЗАПРЕЩЕНА.

Покрытие под дерево, цветные двери, изображения на дверях, номера квартир, изготовленные методом лазерной УФ печати не подлежит обработке спиртсодержащими растворами, растворителями.

3 **Уход и правила эксплуатации ящиков из нержавеющей стали марки AISI 430, 304:**

Систематический уход за изделиями из нержавеющей стали предотвращает образование отложений. стали позволяет сохранить блеск и увеличить их срок службы. Сталь необходимо очищать по мере загрязнения в зависимости от условий окружающей среды. Для более длительного срока годности важно сохранять поверхность в целостном состоянии, беречь от дефектов.

Чистку ящиков из нержавеющей стали необходимо осуществлять влажной тряпочкой с применением средств по ухода за нержавеющей сталью, в том числе нейтральных моющих средств, средств без хлорида и органических растворителей. Использовать только мягкие материалы (САЛФЕТКА ИЗ КОЖИ, СИНТЕТИЧЕСКОЙ ШЕРСТИ, МИКРОВОЛОКНА.) для протирки поверхности металла, во избежание различных повреждений металла. При уходе за изделием движения необходимо осуществлять строго по направлению линий шлифовки, не допуская круговых и разнонаправленных движений. При наличии на ящиках стойких или старых загрязнений до очистки необходимо их предварительно размочить. В целях долгосрочного сохранения внешнего вида изделия регулярно применять специальные моющие средства для восстановления оксидной пленки.

4 **Для изделий из нержавеющей стали марки AISI 430, 304 противопоказано использовать:**

- Абразивные моющие и чистящие средства на нержавеющих поверхностях.
- Дезинфицирующие, спиртосодержащие жидкости или порошки содержащие хлор.
- Жесткие губки или стальные мочалки.
- Средство для удаления остатков цемента и затирок для керамической плитки.
- Очиститель с соляной кислотой, активированным хлором или хлорсодержащие отбеливатели.

5 **Упаковка ящиков почтовых является транспортировочной и не предназначена для длительного хранения.**